SCHEDA TECNICA - SIN.5070

Dispositivo per il monitoraggio di scattati relè e ingressi impulsivi.
Lo stato degli ingressi è visualizzato mediante 4 LED. I dispositivi dispongono per ogni canale di un pulsante per il comando manuale locale.
Il dispositivo non richiede un'alimentazione supplementare.



SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Voltaggio BUS Consumo corrente Consumo potenza	21-32 VDC <10mA <200mW
Ingressi x 4	Tensione di lavoro [Un] Corrente di rilevamento [In] Corrente di rilevamento di commutazione Lunghezza cavo	32V, impulsiva 0.1mA Max 335mA <100m
Tipo di protezione	IP20	DIN EN 60 529
Classe di isolamento	II	DIN EN 61 140
Range temperature	Operativa Immagazzinamento Trasporto	[-5°C,+45°C] [-25°C,+55°C] [-25°C,+70°C]
Montaggio	Guida DIN EN 60715	
Segnalazioni	Bottone LED di programmazione 4 LED di canale	"PROGRAMMAZIONE" LED acceso "STATO" acceso se stato in ON
Dimensioni	HxLxP mm	90x36x64.5 mm, 2 moduli DIN
Certificazioni	EIB/KNX, EN 50 090-1-2	
Programmazione standard	Canale A Canale B Canale C Canale D Corrente di rilevamento di commutazione Lunghezza cavo	13/2/0 – Scattato 13/2/1 – Scattato 13/2/2 – Scattato 13/2/3 – Ingresso impulsivo Max 335mA <100m

CODICE DI ORDINAZIONE

SIN.5070

Le caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati possono subire variazioni senza preavviso

Sinapsi S.r.l. | Via delle Querce 11/13 - 06083 Bastia Umbra (PG) - Italy
T. +39 075 8011604 - F. +39 075 8014602 | www.sinapsitech.it - info@sinapsitech.it