sinapsi
invent today

Ingresso analogico a 4 canali di tensione/corrente/resistenza. Il dispositivo è pronto per l'operatività non appena connesso alla rete BUS KNX. Prevede alimentazione ausiliaria da 24VDC, 300mA. Il dispositivo non richiede alimentazione supplementare.



1 Label carrier
2 Programming button
3 Programming LED
4 Bus connection terminal
5 Power supply
6 Auxiliary voltage output to supply the sensors
7 Sensor inputs

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Voltaggio BUS	21-32 VDC
	Consumo corrente	<10mA
	Tensione nominale Us	115-230Vac (+10% -15%), 50/60Hz
	Consumo potenza	<11W @ 230Vac
	Potenza in ingresso principale	80-40mA @ 115-230Vac
	Perdite per dispersione	<3W @ 230Vac
Alimentazione ausiliaria per sensori	Tensione nominale	24Vdc
	Corrente nominale	300mA
Ingressi x 4	Segnale/accuratezza/risoluzione	0-1V / 1mV / ±2% 0-5V / 5mV / ±2% 0-10V / 10mV / ±2% 1-10V / 10mV / ±2% 0-20mA / 20uA / ±2% 4-20mA / 20uA / ±2% 0-1000Ω / 2.5Ω / ±2% PT100 2P -30°C..+70°C / 0.1K / ±1K PT100 2P -200°C..+800°C / 1.5K / ±10K Contatto flottante (larghezza impulso minima 100ms)
	Resistenza di ingresso per misure in tensione	>50kΩ
	Resistenza in ingresso per misure in corrente	260Ω
Tipo di protezione	IP20	DIN EN 60 529
Classe di isolamento	II	DIN EN 61 140
Range temperature	Operativa	[-5°C,+45°C]
	Immagazzinamento	[-25°C,+55°C]
	Trasporto	[-25°C,+70°C]
Montaggio	Guida DIN EN 60715	
Segnalazioni	Bottone LED di programmazione	"PROGRAMMAZIONE" LED acceso
Dimensioni	HxLxP mm	90x72x64.5 mm, 4 moduli DIN
Certificazioni	EIB/KNX, EN 50 090-1-2	
Programmazione standard	Canale A	Piranometro - 13/0/0
	Canale B	PT100 - 13/0/1
	Canale C	PT100 - 13/0/3
	Canale D	PT100 - 13/0/5

CODICE DI ORDINAZIONE

SIN.9577

Le caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati possono subire variazioni senza preavviso

Sinapsi S.r.l. | Via delle Querce 11/13 - 06083 Bastia Umbra (PG) - Italy
T. +39 075 8011604 - F. +39 075 8014602 | www.sinapsitech.it - info@sinapsitech.it